

Bureau palettisable

**Acier double paroi** ref. GRAND ANGLE



## ATOUTS

- Bureaux livrables « montés d'usine » : installation et utilisation immédiate
- Bureaux déplaçables à l'aide d'un chariot élévateur (force 1,5t minimum)
- 5 dimensions « standard » : de 4 à 12m<sup>2</sup> (double paroi) (autres dimensions sur demande)
- Isolation thermique et acoustique renforcée
- Equipement électrique normalisé

## APPLICATIONS

- Fermer un espace de travail (bureau, magasin...), une zone de détente
- Isoler une activité à l'intérieur d'un bâtiment (bureau maîtrise, réception...)
- Créer un bureau sans effectuer de travaux



LIVRÉ MONTÉ D'USINE - LIVRÉ MONTÉ D'USINE - LIVRÉ MONTÉ D'USINE - LIVRÉ MONTÉ D'USINE - LIVRÉ MONTÉ D'USINE -



# Descriptif

"GRAND  
ANGLE"

## Cloison

- Cloison double paroi métallique laquée époxy  
Partie pleine : parements aciers + laine minérale  
Partie vitrée : soubassement plein hauteur 1047 mm + vitrage 6 mm
- Montant profil acier laqué bleu
- Epaisseur des parois hors tout : 52mm

## Porte

- Porte bois alvéolaire simple battant - passage utile 800 mm x 2040 mm
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide

## Plafond

- Panneau mélaminé blanc, épaisseur : 12 mm
- Fixation sur les cloisons
- Hauteur sous plafond : 2220 mm

## Plancher

- Plancher bois aggloméré revêtu
- Châssis de palettisation en tubes d'acier soudés
- Hauteur plancher + châssis : 170 mm

## Coloris standard





- Cloison : Blanc Ral 9010
  - Montants : Bleu Ral 5003
  - Profil pvc : blanc
  - Porte : blanc
- (Autre coloris sur demande)

## Equipements complémentaires en option


- Renforcement acoustique : plafond double paroi et vitrage isolant 4.12.4mm
- Coffret de protection\*, prises de courant 10/16A, interrupteurs, luminaires
- Prises téléphoniques, prises informatiques
- Ventilation
- Chauffage
- Double vitrage 4/12/4
- Isolation du plafond (laine minérale)
- Porte coulissante, porte avec oculus, porte entièrement vitrée

\* coffret norme C15-100 pour alimentation monophasée 230V-régime de neutre TT

## Dimensions « standard »



Hauteur Hors tout : 2,44m



Accès au bâtiment : prévoir un passage libre de (l\*h)3,5\*3m



20/07/2017

