

BLACK BULL Arceau de protection démontable



La platine de fixation spéciale permettant le démontage rapide de l'arceau, bloque ou libère provisoirement les accès.

Mode de fonctionnement: les deux platines en acier (15 mm) sont fixées par des chevilles. L'arceau tubulaire est mis en place, décalé vers l'arrière et fixé.

- Charge admissible élevée
- Hauteurs: 350 ou 600 mm
- Largeurs: 750 ou 1.000 mm
- Rend superflu tout démontage complexe
- Remplacement facile des arceaux endommagés



Dimensions (mm) H x L	kg/pièce	Référence
350 x 750	12,5	196.15.471
350 x 1.000	13,5	196.17.299
600 x 750	14,5	196.17.689
600 x 1.000	16,5	196.19.365
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24	0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24	0,3	109.24.665

BLACK BULL Arceau de protection d'angle XL



Arceau de protection d'angle très robuste diamètre 108 mm.

Sécurise particulièrement les dispositifs sensibles et importants (piliers, colonnes, parties de bâtiment...)

Protection élevée des effectifs contre les menaces des engins de manutention.

Modèle: Ø 108 mm
Acier épaisseur 3,6 mm
Largeur: 900 mm
Platine: 200 x 140 x 10 mm

Traitement de surface:

- Pour une utilisation à l'intérieur, revêtement en peinture Epoxy (P).
- Pour une utilisation à l'extérieur, galvanisé à chaud et revêtement en peinture Epoxy (G + P).

- Utilisation intérieure et extérieure
- Acier de 1er choix
- Extrêmement résistant
- Protège les angles
- Sécurise contre les chocs les plus sévères

Modèles à cheiller par défaut.
Modèles à bétonner sur demande.



Modèle	H x L x l (mm)	kg/pièce	Référence
Peint	600 x 900 x 900	42	195.23.857
Galvanisé et Peint			195.27.689
Peint	1.200 x 900 x 900	55	195.27.431
Galvanisé et Peint			195.23.796
Ancrage traversant 16/140 (sols en béton)		0,4	109.14.550