




- Utilisation intérieure et extérieure
- Acier de 1er choix
- Protection flexible
- Éléments caoutchouc résistants aux UV
- Plusieurs hauteurs et largeurs



## BLACK BULL Arceau de protection SWING



▶▶ VIDEO ▶▶



La version standard de l'arceau de protection MORION est équipée d'un socle flexible en polyuréthane. L'élément en PU, résistant aux UV et à l'élasticité permanente, absorbe les forces élevées de choc sur l'arceau.

- Arceau de protection flexible et élastique (socle flexible)
- Limite les dégâts et les détériorations liés à une collision
- Inclinaison maximale: 10 degrés

Dimensions: 76 mm Ø; épaisseur de la paroi 3 mm.

Trois hauteurs:  
390 mm (inclinaison max. 55 mm),  
640 mm (inclinaison max. 95 mm) et  
1.240 mm (inclinaison max. 190 mm)

Quatre largeurs:  
375, 750, 1 000 ou 2 000 mm.

### Traitement de la surface:

Pour l'extérieur: galvanisé à chaud et revêtement en peinture Epoxy jaune, avec bandes de signalisation noires (G+P). Pour l'intérieur: revêtement en peinture Epoxy, avec bandes de signalisation noires (P).



Les arceaux de protection SWING sont fixés à l'aide de chevilles spéciales 12 x 120 mm avec boulons (accessoires: kit pour 8 trous).

Pour une utilisation intérieure, revêtement Epoxy			
Modèle	Dimensions H x L (mm)	kg/pièce	Référence
Jaune avec platine	390 x 375	10,6	196.21.558
Jaune, Bandes noires, avec platine	390 x 750	12,6	196.23.927
	390 x 1.000	13,6	196.20.479
	390 x 2.000	17,6	196.23.138
	640 x 750	14,6	196.27.339
	640 x 1.000	16,6	196.29.617
	640 x 2.000	19,6	196.28.884
	1.240 x 750	20,6	196.21.978
	1.240 x 1.000	22,6	196.21.739
	1.240 x 2.000	26,1	196.27.054

Pour une utilisation extérieure, galvanisé et peint Epoxy			
Modèle	Dimensions H x L (mm)	kg/pièce	Référence
Jaune avec platine	390 x 375	10,6	196.24.195
Jaune, Bandes noires, avec platine	390 x 750	12,6	196.28.870
	390 x 1.000	13,6	196.28.678
	390 x 2.000	17,6	196.29.639
	640 x 750	14,6	196.26.638
	640 x 1.000	16,6	196.21.658
	640 x 2.000	19,6	196.20.921
	1.240 x 750	20,6	196.23.976
	1.240 x 1.000	22,6	196.29.532
	1.240 x 2.000	26,1	196.22.922

Kit de fixation	10/170	2,0	109.20.858
-----------------	--------	-----	------------