# Régulation de la circulation

### **Balise articulée LeitPin**



Le cylindre LeitPin est totalement rétroréfléchissant

Système d'avertissement des dangers et obstacles et de séparation des voies de circulation.

Bon avertissement de jour comme de nuit grâce aux bandes réfléchissantes rouges et noires.

Le cylindre LetiPin en très robuste peut être percuté sans être détérioré.

#### Installation facile

Une fermeture à baïonnette brevetée relie le cylindre à la base robuste.
Celle-ci est fixée au sol ou collée avec une fixation spéciale pour un revêtement bitume.

Diamètre: 100 mm Dimensions du cylindre: Hauteur 60 mm, Ø 270 mm

- Utilisation intérieure ou extérieure
- En polyéthylène
- · Peut être percuté
- Construction en deux parties
- Totalement réfléchissant rouge et blanc

## **ASTUCE:**

Peut être percuté et franchi. Pour répondre au risque de collision régulière, préférez nos balises FlexPin et ComeBack

#### Hauteur Modèle Référence kg/pièce (mm) 46-TL 460 1,5 290.11.651 76-TL 760 2 290.12.493 100-TL 1.000 2,5 290.10.629 Pied recyclé 2 291.11.145 (à commander en plus)

# Balise FlexPin avec capuchon pour œillets, $100 \text{ mm } \varnothing$



Cylindre de guidage flexible en polyéthylène robuste et inaltérable.

Visibilité élevée: presque entièrement équipé d'un film réfléchissant rougeblanc.

Doté en supplément d'un capuchon pour œillets permettant de faire passer une chaîne (accessoires).

Le système spécial de fermeture par rotation relie la partie supérieure au pied en caoutchouc noir.

Le pied est chevillé ou collé.

- Flexible, peut être heurté
- Capuchon pour œillets prévu pour la fixation de chaînes
- Ultra-réfléchissant
- · Hauteur totale: 1.050 mm





Modèle	Hauteur (mm)	kg/pièce	Référence
100-TL	1.050	2,7	290.22.907
Pied recyclé (à commander en plus)		2	291.11.145