## Sécurité sur les chantiers







- En PVC
- En une seule pièce
- Catégorie de poids II et III
- Rétroréfléchissant rouge/blanc
- · Type de film A et B
- Conforme aux normes TL et DIN 13422
- Testé par le BASt (institut fédéral allemand de recherche sur les transports routiers).

## Cône de signalisation EU MORION

Cône de signalisation monobloc rougeorange en PVC, destiné à être utilisé dans le domaine public. Rétroréfléchissant sur toute la surface en rouge et blanc. Correspond à la catégorie de poids II du cône de signalisation TL. Particulièrement approprié en cas de déplacement fréquent du cône (par ex. travaux de marquage, travaux de tonte).

Catégorie de poids III pour cône de 750 mm pour une stabilité encore plus élevée (conforme aux conditions techniques de livraison (TL)).

Deux hauteurs: 500 et 750 mm

Pied du cône : 500 mm = 287 x 287 x 33 mm 750 mm = 400 x 400 x 39 mm

Types de film:

- Type A; RA1 (film réfléchissant)
- Type B; RA2 (film ultra-réfléchissant)

Conforme au cône de signalisation TL et à la norme DIN EN 13422 – (testé par le BASt).

Type de film/ BAStNr.	Hauteur (mm)	kg/pièce	Référence
A (RA1) V4-19/2013	- 500	2,5	353.27.477
B (RA2) V4-20/2013			353.23.503
A (RA1) V4-22/2013	750	4,5	353.24.250
B (RA2) V4-07/2015			353.26.580
A (RA1)	750	5,5	353.24.305
B (RA2)			353.25.467