

Couleurs standard X-Guard

Poteaux Classic 50x50 mm

Jaune
RAL 1018



Noir
RAL 9011



Bleu
RAL 5005



Rouge
RAL 3020

Poteaux Premium 70x70 mm



Jaune RAL 1018




Rouge RAL 3020

Panneaux



Noir RAL 9011



Tôle et polyester thermoplastique

Certains environnements exigent une protection spécifique avec des cloisons tôlées ou en polyester thermoplastique. Les déclinaisons tôlées et en polycarbonate de la gamme X-Guard sont faciles à assembler et vous pouvez utiliser les mêmes poteaux et portes que nos modules grillagés. Afin d'éviter les écarts entre les panneaux et les poteaux, nous recommandons à nos clients d'utiliser nos couvre-joints, fournis avec les panneaux (voir les accessoires, page 28).

Les protections en polyester thermoplastique résistent à une chaleur jusqu'à 60° et sont disponibles en polyester thermoplastique transparent. Les sections existent en quatre largeurs et hauteurs.

Panneau avec oculus

Lorsque certaines étapes du process doivent être contrôlées, un panneau avec oculus est la solution parfaite. L'oculus est disponible en polyester thermoplastique transparent ou coloré, ce dernier protégeant des éclairs de soudage. Le polyester thermoplastique de couleur respecte les normes de sécurité incendie EN ISO 25980:2014.

Nos panneaux avec oculus existent en deux hauteurs et en deux largeurs.

Informations techniques polycarbonate et tôle

Montants	30x20 mm
Traverses	25x15 mm
Plastique	2 mm (polyester thermoplastique) 3 mm (polyester thermoplastique) Vert anti UV
Tôle	0,8 mm
Poteaux	50x50, 70x70 mm
Couleur de panneau	Noir RAL 9011
Couleur des poteaux Classic 50x50	Jaune RAL 1018, noir RAL 9011, bleu RAL 5005, rouge RAL 3020
Couleur des poteaux Premium 70x70	Jaune RAL 1018, rouge RAL 3020

(Autres couleurs sur devis)

Polyester thermoplastique

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Noir (RAL 9011)			Noir (RAL 9011)		
W328-075025	0750	0250	W328-220025	2200	0250
W328-075040	0750	0400	W328-220040	2200	0400
W328-075070	0750	0700	W328-220070	2200	0700
W328-075100	0750	1000	W328-220100	2200	1000
 			<i>(Les fixations sont incluses avec les panneaux)</i>		
W328-190025	1900	0250			
W328-190040	1900	0400			
W328-190070	1900	0700			
W328-190100	1900	1000			
Gris (RAL 9018)					
W428-220025	2200	0250			
W428-220040	2200	0400			
W428-220070	2200	0700			
W428-220100	2200	1000			

Tôle

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Noir (RAL 9011)			Noir (RAL 9011)		
W329-075025	0750	0250	W329-220025	2200	0250
W329-075040	0750	0400	W329-220040	2200	0400
W329-075070	0750	0700	W329-220070	2200	0700
W329-075100	0750	1000	W329-220100	2200	1000
 			<i>(Les fixations sont incluses avec les panneaux)</i>		
W329-190025	1900	0250			
W329-190040	1900	0400			
W329-190070	1900	0700			
W329-190100	1900	1000			
Gris (RAL 9018)					
W429-220025	2200	0250			
W429-220040	2200	0400			
W429-220070	2200	0700			
W429-220100	2200	1000			

Tôle avec fenêtre (transparente et vert soudage)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Transparent · Noir (RAL 9011)			Transparent · Noir (RAL 9011)		
W330-190070	1900	0700	W330-220700	2200	0700
W330-190100	1900	1000	W330-200100	2200	1000
Vert soudage · Noir (RAL 9011)			Vert soudage · Noir (RAL 9011)		
W331-190070	1900	0700	W331-220700	2200	0700
W331-190100	1900	1000	W331-200100	2200	1000
			<i>(Les fixations sont incluses avec les panneaux)</i>		