

X-WICH

Panneaux sandwich séparations de zones



SOLUTION DE SÉPARATION RIGIDE ET AMOVIBLE

L'un des principaux atouts de la gamme X-Wich est sa grande rigidité qui permet de réaliser des cloisons de séparations de grandes hauteurs (jusqu'à 13.5 mètres) ainsi que des plafonds de grandes portées.

Disponibles en diverses épaisseurs allant de 40 à 300 mm, nos cloisons sont fournies avec isolant polystyrène ou laine de roche selon vos environnements.

Avec l'envie ou le besoin de séparer deux espaces sans se lancer dans des travaux, nos cloisons permettent de dissocier deux zones tout en apportant un plus en termes d'ergonomie et modularité.

Délimitation de zones, espaces de travail avec plafond, cabine d'atelier, locaux techniques ... Autant d'applications que la gamme X-Wich peut mettre en oeuvre tout en gardant la liberté de bouger vos structures grâce aux panneaux amovibles.

X-WICH

Les panneaux sandwich trouvent leur place de nombreuses applications, telles que la séparation de zones dans les entrepôts, les plateformes de stockage.

Les possibilités de dimensions sont quasi-illimitées.

C'est un moyen de délimitation économique et rapide.

Pour mettre en place des espaces de travail, X-Wich offre la possibilité d'installer différents types de plafond selon vos besoins (acoustiques, lambrisés ou perforés).

X-Wich permet aussi de réaliser des cabines d'atelier incluant porte, fenêtre, plafond avec isolation phonique, thermique et étanche à la poussière.



Oui, vous pouvez séparer deux zones sans travaux avec X-Wich

AVEC X-WICH OPTIMISEZ VOS ESPACES SANS TRAVAUX



Délimitation de zones



Délimitation de zones avec isolation thermique



Espaces de travail avec plafond



Cabine d'atelier ou locaux techniques

LES PLUS

Idéal pour créer des séparations de zones, des espaces de travail, séparation d'entrepôts ...

Différents types de plafonds avec isolation phonique, thermique, étanche à la poussière ...

Cloisons avec isolant polystyrène ou laine de roche

Facilité de montage

Coloris standard : Gris Clair RAL 9002

(autres couleurs sur demande)

FICHE TECHNIQUE

Panneau - Plein ou semi-vitré

Épaisseur - 40 à 300mm

Vitrage - Simple Vitrage 6mm

Porte - Battante ou coulissante

Plafond - Plein auto-portant

Isolants - Polystyrène, laine de roche