

Marquages au sol



- Haut pouvoir couvrant, séchage rapide
- Résistance élevée et longue durée de vie
- Très résistante à l'huile, aux solvants et aux détergents
- Adaptée au trafic de chariots élévateurs



Peinture de marquage antidérapante pour locaux industriels PROline-paint

Mêmes propriétés que la peinture de marquage pour locaux industriels PROline-paint, mais avec un supplément de fins granulés de quartz.

Garantit une surface adhérente et antidérapante.

ASTUCE:

Pour les surfaces avec un revêtement existant (Epoxy par exemple), nous recommandons un test sur une petite surface pour s'assurer de l'adhérence de la peinture et du temps de séchage.

Pour les sols de locaux industriels à forte sollicitation. Adhère sur: le béton, l'asphalte, les chapes de ciment.






Facile d'utilisation: mélanger la peinture et l'appliquer au rouleau.

Consommation: pot de 5 litres pour 20 m² environ.



antidérapante



Coloris		kg/pièce	Référence
	blanc	~ RAL 9016	263.23.941
	jaune	~ RAL 1003	263.24.370
	bleu	~ RAL 5017	263.25.507
	gris argenté	~ RAL 7001	263.26.072
	gris pierre	~ RAL 7030	263.24.599