



- Résistance élevée et longue durée de vie
- Très couvrante, sèche rapidement
- Sans solvant
- Très résistante à l'huile, aux solvants et aux détergents
- Adaptée au trafic de chariots élévateurs, résiste aux salissures



Peinture de sols industriels 2K PROline-paint

Peinture stable et résistante à deux composants et à base d'eau. Pour le revêtement de sols industriels (intérieur).

Mécaniquement et chimiquement beaucoup plus résistante qu'une peinture à un composant. Pour sols très sollicités.

ASTUCE:

Pour les surfaces avec un revêtement existant (Epoxy par exemple), nous recommandons un test sur une petite surface pour s'assurer de l'adhérence de la peinture et du temps de séchage.

Adhère sur: le béton, l'asphalte, les chapes de ciment, la pierre naturelle et les dalles poreuses. Application de la peinture au rouleau ou au pinceau.

Consommation:
Pot de 5 l (3,9 l de peinture et 1,1 l de durcisseur) pour env. 20 à 25 m².

Cinq coloris au choix.



| Coloris | | | kg/pièce | Référence |
|---|--------------|------------|----------|------------|
|  | blanc | ~ RAL 9016 | 7 | 263.22.815 |
|  | jaune | ~ RAL 1003 | | 263.21.637 |
|  | bleu | ~ RAL 5017 | | 263.23.837 |
|  | gris argenté | ~ RAL 7001 | | 263.25.357 |
|  | gris pierre | ~ RAL 7030 | | 263.20.039 |
| Apprêt incolore sans solvant pour peinture 2K, pot 4,5 l | | | 5 | 263.21.889 |