



- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Autocollant
- Résistance élevée à l'abrasion
- Résistant à des températures extrêmes
- Pose facile



Revêtement antidérapant PROline

Revêtement antidérapant avec surface à gros grain et colle à forte adhérence et résistance excellente à l'abrasion: 1 million de passages. Effet antidérapant élevé – facteur de résistance au glissement R13, règle 108-003 de la DGUV (Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles) (anciennement BGR 181).

Pour les voies piétonnes, les escaliers, les entrées et les sorties, les rampes d'accès, les échelles, les véhicules.

- Autocollant – facile à poser
- Résistant aux produits chimiques et aux huiles minérales
- Résistant aux UV: adapté à une utilisation à l'extérieur
- Plage de températures: -40 à +80 °C

Livré en rouleau: Longueur de 18,3 m ou prédecoupé sur mesure.

Remarque:

Une vitrification des bords est nécessaire pour les locaux humides et en cas d'utilisation à l'extérieur.



Rouleaux			
Dimensions (mm)	Coloris	kg/pièce	Référence
25	noir	1,2	265.15.300
	gris		265.13.246
	transparent		265.16.486
	jaune		265.26.079
50	noir	2	265.13.195
	gris		265.14.026
	transparent		265.17.560
	jaune		265.22.144
	jaune-noir		265.17.329
100	noir	3,5	265.13.274
	gris		265.19.012
	transparent		265.16.851
	jaune		265.20.587
	jaune-noir		265.14.441
Étanchéité des bords, Tube 150 ml (pour env. 1 rouleau)		0,5	265.18.646

Coupes			
Dimensions (mm)	Coloris	kg/pièce	Référence
25 x 800	noir	0,8	265.20.485
50 x 800		1,5	265.25.933
150 x 610		3	265.28.717