

Protection pour tuyaux MORION, petit format



Permet de protéger les tuyaux, les conduites, les faisceaux de câbles, etc. des dégâts consécutifs à une collision.

Profilé en acier en forme de U pour montage mural. Avec 4 trous oblongs pour un accrochage facile: tracer les repères, positionner la cheville, accrocher, serrer à fond.

Hauteur: 300 ou 500 mm
 Largeur intérieure: 200 mm
 Largeur totale: 230 mm
 Épaisseur de l'acier: 4 mm

Finition:

- revêtement en jaune, bandes noires (utilisation intérieure)
- galvanisé à chaud (utilisation intérieure et extérieure)

- Utilisation intérieure ou extérieure
- Montage mural
- Facilité de montage



Modèle	Dimensions (mm) H x L x P	kg/pièce	Référence
Galvanisé	300 x 292 x 230	7	200.26.403
Galvanisé et peint			200.28.445
Galvanisé	500 x 292 x 230	12	200.26.783
Galvanisé et peint			200.20.282
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24 (4 pièces par protection)		0,2	109.17.393

BLACK BULL Sabot de protection, bord de guidage



Protège les parties inférieures des rayonnages dans les angles ou les zones de passage. Ce système permet d'amortir et de réduire les vibrations suite aux collisions.

En acier, avec marquage de sécurité noir/jaune. Selon BGR 234.

- Protection anti-choc en acier, épaisseur 6 mm
- Inusable
- Amortit et réduit les chocs

Rouleau de guidage en polyamide de 110 mm de hauteur, noir, 75 mm au-dessus du sol.

- Utilisation intérieure
- Acier robuste 1er choix
- Inusable
- avec 1 ou 2 rouleaux de guidage



Modèle	Dimensions (mm) H x Larg. x Ep.	kg/pièce	Référence
Equerre Nombre de chevilles = 4	400 x 160 x 6	9	197.22.542
Profil-U Nombre de chevilles = 6	400 x 160 x 6	12	197.22.021
Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24		0,2	109.17.393
Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24		0,3	109.24.665